

GBS 130 GBS 171



01.



02.



GBS 130



03.

IT - Segatrici a nastro manuali per tagli da 0° a 60° sinistra. Ideale per tagli di piccola carpenteria e per installatori.

Morsa frontale, leva per bloccaggio su angoli diversi, altezza ganasce 65 mm. (95 mm. su GBS 171).

Pratico bloccaggio dell'arco per poter trasportare facilmente le macchine presso cantieri di lavoro. Pattini guidalama con cuscinetti laterali di guida.

Pulsante di avviamento all'interno dell' impugnatura ergonomica. Fornita con un nastro bimetallico. Base componibile con vano interno di serie per GBS 171.

GBS 171 fornita con elettropompa per refrigerante.

Motore ad alte prestazioni a volt 220 monofase con regolazione continua della velocità lama, doppia protezione contro surriscaldamenti e sovraccarichi di corrente.

EN - Manual bandsaw for cuts from 0° to 60° left.

Suitable for small carpentry and for installers.

Frontal vice , locking lever on different angle, jaws height 65 mm. (95 mm. on GBS 171).

Practical locking of the sawframe to be able to easily transport the machine at work sites. Band guides with bearings .

Start button inside the ergonomic handle. Supplied with bi-metal blade.

Floor stand with room inside as standard for GBS 171. GBS 171 equipped with coolant system.

High performance 220 volt mono-phase motor with continuous regulation of the speed blade, double protection against overheating and overload.

GBS 171



h 845

GBS 130 - SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES

90°	130	130	130X125	1~	1
45°	95	95	95X95		
60°	60	60	60X50		

1,2	30÷80	H 13 s 0.65 L 1440	19	B 350 L 700 H 450

GBS 171 - SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES

90°	172	170	170X170	1~	1
45°	130	130	130X130		
60°	85	80	80X90		

1,5	30÷80	H 20 s 0.9 L 2035	38	B 430 L 1000 H 498 h 845